



ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPA TRIFÁSICA

SERIE: MAP



APLICACIÓN:

Sistemas de bombeo de gran altura y presión.
Alimentación de calderas. (Solicitarla con sello VITTON 110)
Fluidos limpios y químicamente no agresivos.

CARACTERÍSTICAS:

Impulsor de Bronce. Tipo cerrado.
Motor eléctrico trifásico, 60 Hz. Conexión para 220/440 Voltios. 3500 R.P.M.
Diámetro de Succión 1 1/4 " Descarga 1"
Voluta y base en hierro gris.
Fácil ensamblaje y por ser monoblock no requiere alineación en su instalación.

Los modelos MAP 25 - 2 son de 2 etapas

Los modelos MAP 25 - 3 son de 3 etapas

Los modelos MAP 25 - 5 son de 5 etapas

TABLA DE RENDIMIENTO

Mod.	Diam. Imp.	Hp	CAUDAL EN LITROS POR MINUTOS PARA UNA PRESIÓN DE DESCARGA DE METROS																		CIERRE	CÓDIGO
			22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56		
MAP 25-2																						
	120	2								132	125	121	114	108	102	95	85	76	67		56	K9E300
	115	2								124	116	110	102	95	87	76	65				52	K9E310
	105	2			132	125	117	110	102	90	76	60									43	K9E320
	95	2	130	120	110	97	85	68													35	K9E330

Mod.	Diam. Imp.	Hp	CAUDAL EN LITROS POR MINUTOS PARA UNA PRESIÓN DE DESCARGA DE METROS																		CIERRE	CÓDIGO
			40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74		
MAP 25-3																						
	120	3										117	113	108	104	98	93	87	79	74	82	K9E340
	115	3							121	115	111	105	100	94	87	79	72	65			76	K9E350
	105	3			118	112	105	98	90	85	75	65	51								63	K9E360
	95	3	105	95	87	72	60														52	K9E370

Mod.	Diam. Imp.	Hp	CAUDAL EN LITROS POR MINUTOS PARA UNA PRESIÓN DE DESCARGA DE METROS																		CIERRE	CÓDIGO
			72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136			
MAP 25-5																						
	120	5										113	108	102	98	91	83	75	64		140	K9E380
	110	5							105	98	90	80	70	58							120	K9E390
	100	5		114	104	95	85	70	54												100	K9E400

Nota : Las imágenes, modelos y valores pueden variar. Favor consultar.

Referencia 01012010